

R1234yf 冷媒全功能處理機

TURBOCOOL 特別酷

回收 再生 抽真空 測漏 定量充填 清洗 自動加油

Model AC1234-X

雙冷媒使用設計，可先使用 R134a 日後變更為 R1234yf，全自動功能 清洗、回收、抽真空、測漏、加冷凍油及螢光劑、定量充填等各項功能自動完成。

圖像顯示 - 10 吋工業級彩色 TFT 觸控螢幕，數位及圖像簡單易懂。

中文繁體介面 - 語言出廠時設置為繁體中文 (或英文)。

背光清洗視窗 - 清洗冷凍油狀況可在視窗清楚觀察清洗效果。

專利密封油壺 - 密封油壺內置單向閥，阻斷油與空氣接觸。

精準量測 - 5 個荷重元感應器、精準量測冷媒、螢光劑及新舊冷凍油量。

特點：

全自動功能—清洗、回收、抽真空、測漏、加冷凍油及螢光劑、冷媒定量充填。

清洗冷凍油—自動順向及逆向清洗，可分別設置順向及逆向清洗時間及次數，背光照明視窗及清洗濾芯設計，可清楚觀察清洗效果。。

回收功能—標準及深度回收，快速及有效的回收，深度回收可達 95% 以上。

真空及測漏—運轉時間及洩漏測試時間可自行設定，運轉時顯示剩餘時間。

添加冷凍油—自動測量回收的舊冷凍油量，並於冷媒充填前加回同等油量。

多油壺設計—PAG 及 POE 油壺可作業於一般車或油電車不同冷凍油的車輛。不同種類切換時有防呆設計，能自動執行冷媒管自我清洗。

冷媒充填—充填精度 ± 10 g，可選擇從高壓端、低壓端或兩端同時定量充填。

結果列印—在作業完成時，熱感應印表機可選擇是否列印結果。

蜂鳴器通知—在作業完成時通知操作者，或者發生異常時警報通知。

保養維護—監控乾燥過濾器及真空泵浦油使用壽命，並提示更換訊息及如何更換。

壓力異常—壓力過高異常時警報並停機保護，可按鍵操作洩壓，無須拆機。

冷媒管理和數據資料庫—冷媒使用量統計及各廠牌車型車輛資料 2 萬筆以上之資料庫。



DESIGN BY TWRBA



規格

電壓	110V 60Hz	操作螢幕	10 吋彩色 TFT 觸控，中文繁體介面
冷媒鋼瓶	內建式 12 kg 鋼瓶	回收效率	95% 以上
壓縮機	3/8 HP	充填精度	10 g
操作範圍	11°~49°C	冷媒管長度	2.5 M
乾燥過濾器	旋入式 100 kg 處理能力	油壺容量	350 ml * 4 個
真空泵排氣量	6 CFM (180L/M)	電子秤	5 個
重量	110 kg	設備尺寸	660 x 565 x 1150 mm

TURBOCOOL 台寶國際股份有限公司

TWRBA INTERNATIONAL CORPORATION

244 新北市林口區忠孝路 648 號

電話：02-26083266

傳真：02-26083667