

R134a + R1234yf 冷媒全功能處理機

TURBOCOOL 特別酷

回收 再生 抽真空 測漏 定量充填 清洗 自動加油

Model AC549

雙系統設計，可自動切換 R134a 及 R1234yf 冷媒，全自動功能 — 清洗、回收、抽真空、測漏、加冷凍油、定量充填。

特性

- 同時兼容 R134a 及 R1234yf 汽車空調的維修及保養。
- 全自動 R134a 及 R1234yf 系統的清洗、回收、抽真空、測漏、加油、充填。
- 適用於汽柴油車 / 混合動力 / 電動車。
- 設備內管路自動清理操作，避免不同冷媒及冷凍油的混和。
- 10 吋觸控螢幕配置，全數字化顯示及控制，操作步驟逐一提示。
- 6 個高精度電子秤，精準秤量 R134a & R1234yf 鋼瓶、PAGx2、POE、廢油。
- 升級深度回收功能，將回收效率提高至 95% 以上。
- 可選擇以 HP/LP/ HP+LP 三種充填方式。
- 內置 6W+ 車型冷媒數據庫，並可根據需要自行添加及編輯。
- 配置印表機，可根據需要將維修數據打印出來。
- 強大的查詢功能，隨時掌握機器的操作紀錄。
- 專利密封技術的新油壺，避免新油與外部空氣接觸吸收水分而變質。
- 採用高靈敏度傳感器實現空調系統及設備的測漏功能。
- 更換過濾器及真空泵浦油智能化提示。



10 吋觸控螢幕

全數字化顯示及控制，操作步驟逐一提示



雙系統 R134a 及 R1234yf 隨時切換

設備內管路自動清理，避免不同冷媒及冷凍油混和。




新一代 UI 交互全自動更便捷

R134a 和 R1234yf 全自動清洗、回收、抽真空、測漏、加冷凍油、充填。



快速及深度回收

深度回收可將回收效率提高至 95% 以上，回收時間較長。



清洗視窗 (背光)

自動順向及逆向清洗，可分別設置順向及逆向清洗時間及次數，背光照明視窗及清洗濾芯設計，可清楚觀察清洗效果。



精準充填冷凍油方式任意選擇

自動排出廢油及精準充填新油，也可自定義充填方式，R1234yf 專用 PAG 油壺。



內建 6W+ 車型冷媒數據庫

數據庫可查詢到相關維護保養數據，也可根據需要自行添加及編輯。



規格

適用冷媒	R134a & R1234yf	適用車型	汽柴油車 / 油電混合車 / 電動車
電壓	110V 60Hz 1200W	操作螢幕	10 吋彩色 TFT 觸控，中文繁體介面
冷媒鋼瓶	內建式 12 kg 鋼瓶	回收效率	95% 以上
壓縮機	3/8 HP	充填精度	10 g
操作範圍	-20°~60°C	冷媒管長度	2.5 M
乾燥過濾器	旋入式 100 kg 處理能力	油壺容量	350ml * 4 專利密封技術(PAGx2、POE、廢油)
真空泵排氣量	4 CFM (120L/M)	電子秤	6 個 (鋼瓶 x2、PAG x2、POE、廢油)
重量	120 kg	設備尺寸	D720 x W699 x H1112 mm

TURBOCOOL 台寶國際股份有限公司

TWRBA INTERNATIONAL CORPORATION

244 新北市林口區忠孝路 648 號

電話：02-26083266

傳真：02-26083667